Univerzális tápegység

Model: **AK-NU-13**

Termékkód	AK-NU-13
Terméktípus	Univerzális tápegység
Sorozat	Univerzalan
Tápfeszültség	110-240 V / 50/60 Hz
Energiafelhasználás	< 1 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automata kimeneti feszültség-szabályozás	Igen
Kimeneti áramerősség	max. 4.74 A
Kimeneti csatlakozó	K2H - 18.5V/19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K4 - 19V 5.5x3.0 mm + pin, K5 - 19V/20V 5.5x2.5 mm, K6 - 19V 5.5x1.7 mm, K15D - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K17 - 18.5V/19.5V 4.8x1.7 mm
Maximális teljesítmény	90 W
Tápbemenet	IEC C8
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Igen
Lágy indítás	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Kábel hossza	1.2 m
USB csatlakozó	Semmi
Tartalmazza a tápkábelt	Igen
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Háttérfény színe	Zöld LED
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	125 x 50 x 33 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	190 x 92 x 38 mm
Nettó tömeg	464.5 g
Bruttó tömeg	513.5 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen

EAN kód	5901720134912
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az Akyga® **AK-NU-13** egy **univerzális tápegység a különféle típusú notebookokhoz**, amelyek **18,5V / 19V / 19,5V / 20V** és **90W**-os tartományban működnek, **és 6 különböző cserélhető dugót tartalmaznak**. A dugók különböznek egymástól a belső és a külső méretekben, valamint a tű jelenlétében. Ez a fajta megoldás különösen azok számára ajánlott, akik különféle márkájú laptopok különböző modelljeit szeretnék kínálni, anélkül, hogy sokféle tápegységet vásárolnának és hordoznának. Szükség esetén, hogy egy teljesen más termékcsalád tápellátását egyezzen meg, mindössze annyit kell tennie, hogy csak a csatlakozót cserélje le.
A kimeneti feszültség a kiválasztott csatlakozó csatlakoztatása után automatikusan állítható be. A tápegység kábelének magas minőségű ferritmaggal van felszerelve, amely megakadályozza és védi az eszközöket bármely lehetséges üzemmódáramból és nagy frekvenciájú zajból. A védőeszközök (OVP, OTP, OPP, SCP és OCP) mind a tápegység, mind a tápegység biztonságos és stabil működését garantálják. A berendezés további biztonságot nyújt a **lágy indítású technológia**, amely semlegesíti az első áramütés sokkot az eszköz indításakor.
A hat cserélhető csatlakozókészlet tartalmazza:

- K2H - 18.5 V / 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K4 - 19 V 5.5x3.0 mm + pin
- K5 - 19 V / 20 V 5.5x2.5 mm
- K6 -19 V 5.5x1.7 mm
- K15D - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K17 - 18.5 V / 19.5 V 4.8x1.7 mm

Minden **Akyga** tápegységét környezetbarát **Ecobox** csomagolja, és a készlet tartalmaz egy **1,5 méteres** tápkábelt.
Javasoljuk, hogy használja a mi **notebook tápegység kereső.**