Univerzális tápegység

Model: **AK-ND-82**

Termékkód	AK-ND-82
Terméktípus	Univerzális tápegység
Tápfeszültség	100-240 V / 50/60 Hz
Energiafelhasználás	max. 1.5 A
Hatékonyság	> 85 %
Kimeneti feszültség	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Kimeneti kábel hossza	1.8 m
Maximális teljesítmény	90 W
Tápbemenet	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanikus kapcsoló	Semmi
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Tápcsatlakozó	USB type C
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	76 x 89 x 29 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	243 x 106 x 40 mm
Nettó tömeg	156 g
Bruttó tömeg	209 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720133984
Garancia	24 hónapos

Leírás

Az **Akyga® AK-ND-82 USB-C hálózati adaptert** az elektronikus eszközök széles körének gyors és hatékony töltésére tervezték. Az USB-C szabvány alkalmazása azt jelenti, hogy a hálózati adapter sokoldalú felhasználási lehetőségeket kínál - a laptopoktól az okostelefonokig és a táblagépekig. Fő jellemzője a **PD 3.0 (Power Delivery 3.0) technológia** támogatása, amely lehetővé teszi, hogy a tápegység dinamikusan alkalmazkodjon a csatlakoztatott eszköz igényeihez. Ennek köszönhetően a tápegység 5 és 20 V közötti feszültségtartományt és 3 és 4,5 A közötti áramerősséget képes biztosítani, így a legigényesebb eszközök gyors és biztonságos töltését is garantálja.
A modell innovációját a **gallium-nitrid (GaN) technológia** alkalmazása emeli ki. Ez a modern megoldás lehetővé teszi az eszköz méretének csökkentését, miközben megőrzi nagy teljesítményét. A **90 W-os hálózati** töltő ezért kompakt és könnyű, így ideális választás a gyakori használatra.