# Számítógép tápegység

Model: **AK-B1-400S**



3


| | |
|---|---|
| Termékkód | AK-B1-400s |
| Terméktípus | Számítógép tápegység |
| Formátum | ATX 2.31 |
| Sorozat | Basic |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Energiafelhasználás | < 5 A |
| Hatékonyság | > 70 % |
| 80 PLUS megfelelőség | Nem |
| 80 PLUS tanúsítvány | Semmi |
| Áramerősség a +3.3V vonalon | 23 A |
| Áramerősség a +5V vonalon | 25 A |
| Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon | 190 W |
| Áramerősség a +12V-os vonalon | 18 A |
| Maximális teljesítmény 12V vonalon | 216 W |
| Maximális teljesítmény | 400 W |
| Alaplap tápcsatlakozó | 24-pin |
| Tápcsatlakozó ATX12V P4 | 1 db |
| Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs | Semmi |
| Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs | Semmi |
| Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs | Semmi |
| Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs | Semmi |
| Molex csatlakozó | 2 db |
| Mini-Molex csatlakozó | Semmi |
| SATA csatlakozó | 2 db |
| Moduláris tápegység | Nem |
| PFC szűrő | Passzív |
| Mechanikus kapcsoló | Igen |
| Földkábel | Igen |
| OVP | Igen |
| OCP | Igen |
| OPP | Igen |
| OTP | Igen |
| SCP | Igen |
| UVP | Semmi |
| Tápcsatlakozó | IEC C14 |
| Ventilátor mérete | 80 mm |
| Ventilátor vezérlése | Automatikus |
| Kábel hossza | 30 - 45 cm |
| Tartalmazza a tápkábelt | Nem |
| Anyag | Horganyzott acél |

3

| | |
|---|---|
| Termék színe | Szürke |
| MTBF | 100000 h |
| Hőmérséklet | 5 - 50 °C |
| Csomagolás | Fólia |
| Termék mérete (H x SZ x M) | 189 x 150 x 85 mm |
| A csomag mérete (H x SZ x M) | 190 x 151 x 86 mm |
| Nettó tömeg | 880 g |
| Bruttó tömeg | 889.6 g |
| CE megfelelőség | Igen |
| FCC megfelelőség | Nem |
| RoHS megfelelőség | Igen |
| REACH megfelelőség | Igen |
| EAN kód | 5901720130273 |
| Garancia | 24 hónapos |







# Leírás

Akyga® ATX tápegység 400W Basic sorozat az egyik alapvető tápegység a mi ajánlatunkat szentelt asztali számítógépek.
A termék kiváló minőségű alkatrészekből készül. A tápegység két darab SATA csatlakozót, 2x MOLEX csatlakozót, P4 4-pólusú csatlakozót és egy univerzális 24-pólusú alaplapi csatlakozót tartalmaz. Támogatja az ATX 12V 2.0 specifikációit, így használható a jelenlegi és a következő generációs platformokkal többmagos processzorokkal. Hatékony, csendes ventilátor automatikus sebességszabályozással és 80 mm átmérővel biztosítja a hatékony hűtést. A tápegységnek van egy kézi kapcsolója, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy biztonságosan levegye a tápfeszültséget anélkül, hogy le kellene húznia a vezetéket a hálózatról. A 70% feletti magas hatásfok hatékony táplálást tesz lehetővé, így a tápegység stabil működése hatással van a számítógép minden alkatrészének megbízhatóságára.
Fontos szempont az, hogy számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) és PFC szűrő jelenléte védi és megakadályozza az alaplapot, a processzort és más alkatrészeket a károsodástól és stabilizálja a tápegység működését. Nemkívánatos interferencia.

# Kábel térkép



# Adattábla


akyga
Professional Power Supply Solutions
ATX12V v2.31
Model:
AK-B1-400s
AC INPUT
230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT
+3,3V
+5V
+12V
-12V
+5VSB
MAX CURRENT
23A
25A
18A
0,5A
2,5A
MAX COMBINED
190W
216W
18,5W
TOTAL POWER
400W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
CE
PFC
EN 61000-3-12
Made in China
400W
BASIC
Series