Számítógép tápegység

Model: **AK-P3-650**



3

Termékkód	AK-P3-650
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Pro
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Nem
Áramerősség a +3.3V vonalon	17 A
Áramerősség a +5V vonalon	18 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	140 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	42 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	504 W
Maximális teljesítmény	650 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	Semmi
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozó	1 db
SATA csatlakozó	5 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrő	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	30 - 60 cm
A kábel csatlakozója #1	C/E/F (CEE 7/7)
A kábel csatlakozója #2	IEC C13
Tartalmazza a tápkábelt	Igen


3

Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
Háttérfény színe	RGB
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	140 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	270 x 190 x 95 mm
Nettó tömeg	1.47 kg
Bruttó tömeg	1.57 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	Kábel AK-PC-01A
EAN kód	5901720135094
Garancia	24 hónapos












Leírás


Az **Akyga® AK-P3-650** ATX tápegység Az ATX 2.31 szabványnak megfelelő **Pro sorozat 650W-os** tagja. Egy kiváló minőségű eszköz, amely a nagy hatékonyságot igénylő komplex konfigurációkban jól működik. A tápegység **5 db SATA csatlakozót**, **2 MOLEX csatlakozót**, **mini-Molex csatlakozót**, **PCI 6 + 2-pólusú csatlakozót**, **PCI 6-pólusú csatlakozót**, **1 EPS12V 4 + 4-pólusú csatlakozót** és egy univerzális **24-pólusú alaplapi csatlakozót** tartalmaz. A csendes, 12 cm-es, RGB krómozott hűtőbordával rendelkező ventilátor hatékony hűtést biztosít. A kézi be- / kikapcsoló lehetővé teszi a biztonságos lekapcsolását anélkül, hogy a hálózati kábelt ki kellene húzni. A tápegység nagy hatékonysága és stabil működése befolyásolja az számítógép összes alkatrészének megbízhatóságát.
Számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) és **aktív PFC** szűrő védi a számítógép fő alkatrészeit a sérülésektől és biztosítja, hogy a tápegység minden nemkívánatos interferencia nélkül működjön.
1,5 m-es hálózati tápkábel jár a termékhez.

Kábel térkép

3


MPC 20+4 pin
EPS12V 4+4 pin
PCI-E 6 pin
150mm
PCI-E 6+2 pin
SATA
150mm
SATA
150mm
SATA
SATA
150mm
SATA
MOLEX
150mm
MOLEX
150mm
mini-MOLEX
450mm
50mm
100mm

Adattábla


akyga®
Professional Power Supply Solutions
Model:
AK-P3-650
ATX12V v2.31
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 17A 18A 42A 0.5A 2.5A
MAX COMBINED 140W 504W 18.5W
TOTAL POWER 650W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
5 901720 135094
EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland
650W
PRO
Series