Elektromos autó tartozék

Model: **AK-EC-07**



3

Termékkód	AK-EC-07
Terméktípus	Elektromos autó tartozék
Zár	Nem
Tápfeszültség	110-250 V / 50/60 Hz
Fázisok száma	1 fázis
Maximális áramerősség	16 A
Maximális teljesítmény	3.8 kW
Földkábel	Igen
Lángálló	UL94V-0
IP-minősítés	IP54
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
Kábel hossza	5 m
A kábel csatlakozója #1	CEE 7/7
A kábel csatlakozója #2	Type2
Huzalvastagság	3 x 2.5 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Szigetelőanyag	TPE
Anyag	ABS
Termék színe	Kék
Kijelző	Igen
MTBF	10000 h
Hőmérséklet	-30 / +50 °C
Csomagolás	Védőzsák
Termék mérete (H x SZ x M)	5000 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	380 x 380 x 100 mm
Nettó tömeg	1.95 kg
Bruttó tömeg	2.3 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Igen
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	AK-AC-02
EAN kód	5901720136046
Garancia	24 hónapos



Leírás

Az Akyga AK-EC-07 egyfázisú töltőt az **IEC 62196-2 Type 2 típusú** töltőaljzattal ellátott elektromos járművek töltésére használják, közismert néven Mennekes. Ezt a típust az Európai Unió hivatalosan jóváhagyta díjszabási szabványként. Ezért az európai forgalmazású elektromos autók túlnyomó többsége rendelkezik ilyen típusú aljzattal.
A Schuko CEE 7/7 csatlakozó függetlenséget biztosít az elektromos járművek még mindig fejletlen töltési infrastruktúrájával szemben. A garázsban található elektromos csatlakozóaljzat korlátozás nélkül otthon is feltölthető. Ezenkívül egy hosszú, **5 m hosszú kábel** biztosítja a jármű kényelmes töltését, lehetővé téve a kontaktus könnyű elérését.
A töltő praktikus **ControlBox-tal** van felszerelve. Ez jelzi a készülék működési állapotát, és **az LCD képernyőn** megjeleníti az aktuális töltési paramétereket, például: töltési áram és teljesítmény, hálózati feszültség, a készülék által felvett összes energia, a töltő hőmérséklete és a töltési idő. Ezenkívül a termék lehetővé teszi az aktuális intenzitás kiválasztását a **8 A**, **10 A**, **12 A** és **16 A** értékek közül, ami a gombokkal történik. Ugyanakkor a töltő garantálja a stabil csatlakozást a töltés alatt, a kiváló minőségű vezetékeknek köszönhetően **3,8 kW** teljesítményig.
Ezenkívül a töltőt úgy tervezték, hogy ellenálljon az **IP54 védettségi osztály** által meghatározott szélsőséges feltételeknek. A felhasznált anyagok rendkívül tartósak és robusztusak. Ezért nem rettenetesen piszkos vagy fröccsenő. Ezenkívül a csatlakozót egy dugó védi, amely megvédi az érintkezőket az elárasztástól vagy a véletlen károsodástól.
A védelmet olyan védelem egészíti ki, mint az OVP, OCP, OPP, OTP, SCP. Megteremtik a szükséges védelmet mind az áramellátás, mind a feltöltött eszköz számára. Többek között védelmet nyújtanak a túl nagy áram és feszültség, valamint a töltő és a jármű akkumulátorának túlmelegedése ellen.
A készlet **elegáns zsákot** tartalmaz a töltő egyszerű tárolására és szállítására.
A termék elektromos autók, például elektromos járművek akkumulátorának töltésére alkalmas: Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B-osztályú E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E- Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV.